

ENNEGI FLEX

SUPER COMPACT



ENNEGI FLEX gladde hogedrukslang

Een hoogwaardige reinigingsslang van Europees fabricaat met een gladde buitenmantel.

De ENNEGI FLEX slang is leverbaar met één of twee staalinlagen, naar keuze in de kleur blauw of zwart. De slang heeft een zeer gladde buitenmantel en is daardoor eenvoudig schoon te houden.

Beschikbaar in de doorlaten: DN06 (1/4"), DN08 (5/16"), DN10 (3/8") en DN12 (1/2").

Technische kenmerken

- ▲ **Technisch / constructieve kenmerken:**
 - Super Compact (SC) uitvoering
 - Binnenkern synthetisch rubber voor koud of warm water
 - Versterking 1 of 2 staalinlage(n)
 - Cover synthetisch rubber slijtvast en UV-bestendig
- ▲ **Toepassingen:**

ENNEGI FLEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor hoge-drukreiniging met koud of warm water. Toepassing: Industrie, Carwash, Wasplaatsen, Agri, Maritiem en Bouw.
- ▲ **Werkdruk:**

Maximaal: 275 Bar (1SC) / 420 Bar (2SC)
- ▲ **Werktemperatuur:**

van -40° tot +150°C.
- ▲ **Verkrijgbare kleuren:**

Zwart of blauw (1SC) / zwart of blauw (2SC)



Technische gegevens

CODE	inlagen	DN	inch	mm	mm	bar	mm	kg/m	kleur
PW1SC-04***	1 staal	06	1/4"	6,0	12,5	280	60	0,20	helder blauw of zwart
PW1SC-05***	1 staal	08	5/16"	7,9	13,8	280	80	0,25	helder blauw of zwart
PW1SC-06***	1 staal	10	3/8"	9,8	16,2	280	90	0,30	helder blauw of zwart
PW1SC-08***	1 staal	12	1/2"	13,0	19,4	280	120	0,35	helder blauw of zwart
PW2SC-04***	2 staal	06	1/4"	6,0	13,0	420	100	0,25	helder blauw of zwart
PW2SC-05***	2 staal	08	5/16"	7,9	15,9	420	115	0,30	helder blauw of zwart
PW2SC-06***	2 staal	10	3/8"	9,8	16,9	420	130	0,40	helder blauw of zwart
PW2SC-08***	2 staal	12	1/2"	13,0	20,5	420	180	0,50	helder blauw of zwart

*** Aanvulling code voor kleur: blauw = BLU / zwart = BLK